

Produto	Suvinil Brilho Básico (VERNIZ COPAL)		
Descrição	É um produto de fácil aplicação, bom alastramento, boa aderência, boa secagem e alto brilho. Seu acabamento valoriza os veios e a cor natural da madeira sem alterar sua cor original.		
Indicação	Indicado para proteção de superfícies de madeira em ambientes internos (sem exposição a intempéries / áreas externas).		
Cores	De acordo com catálogo de cores vigente.		
Principais Benefícios	2 anos* de garantia depois de aplicar.		
	Alto brilho**		
	Realça os veios da madeira.		
	Fácil limpeza.		


REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à	Tipo	Descrição	Função/Definição
	ABNT NBR 11702:2010	4.3.1.1	Verniz interior	Envernizar e Proteger a madeira, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante para ambientes internos.
DESEMPENHO	ABNT NBR 16211:2015	Determinação do teor de substâncias não voláteis.	Determinação do tempo de secagem.	Determinação do brilho inicial.
		Método NBR 15315	Método NBR 15311	Método NBR 15299
		Mínimo 40%	Máximo 12 horas	Mínimo 80 UB lida sob ângulo 20°
	Este produto →	Mínimo 43%	Mínimo 5 horas	Mínimo 97 UB

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina alquídica a base de óleo vegetal semi secativa, hidrocarbonetos alifáticos e secantes organometálicos.		
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br		
Embalagens	0,9 L, 3,6 L		
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	502 - 506 g/L		
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	502 - 506 g/L		
Sólidos/Peso - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	41 - 45 %		
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	33 - 37 %		
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,86 - 0,90, g/cm3		
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	48 meses		

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição Suvinil Aguarrás Em madeira nova e repintura 10% em todas as demãos. Para aplicação com pistola diluir 30%, pressão entre 2,2 e 2,8 Kg/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².	Acabamento Brilhante	Embalagem/ Rendimento (m²/demão) Galão (3,6 L): até 105 m² ¼ Galão (0,9 L): até 26 m²	Ambiente Interiores	Nº de demãos e Secagem Madeira nova: 3 demãos Repintura: 1 a 2 demãos Ao toque: 4 a 6 horas Entre demãos: 12 horas Final: 24 horas.	
Ferramentas 	Rolo de espuma		Pinel de cerdas macias		Pistola

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

***TERMO DE GARANTIA:** O Suvinil Verniz Brilho Básico foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras não resinosas. Aplicando o Suvinil Verniz Brilho Básico de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua cobertura vai durar até 02 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e sua garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Verniz Brilho Básico a cada 01 ano. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Verniz Brilho Básico são desconhecidos pela Suvinil.

**Conforme NBR 15311.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Suvinil – 08000117558**

BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Célia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região

Revisão: Maio_2018

Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.