







		<b>BOLETIM TÉCNICO</b>		 We create chemistry
Produto	Suvinil Resina Acrílica Base Solvente (TELHAS, PEDRAS & TIJOLOS)			
Descrição	É um produto de fácil aplicação, excelente rendimento além de proporcionar belíssimo acabamento.			
Indicação	Indicado para superfícies externos e internos de pedras naturais absorventes (ardósia, pedra mineira, São Tomé, pedra goiana, entre outras), fibrocimento, telhas de barro, tijolos aparentes e sobre tinta Suvinil Piso*.			
Cores	Incolor.			
Principais Benefícios	Dura e dá brilho.			
	Impermeabiliza sua superfície.			
	Protege da chuva e do sol** e facilita a limpeza.			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.8.3	Resinas para pedras.	Proteger e reduzir a absorção de água em superfícies de pedras e alvenaria em geral.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Resina acrílica e hidrocarbonetos aromáticos			
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site <a href="http://www.suvinil.com.br">www.suvinil.com.br</a>			
Embalagens			5 L e 18 L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da <b>Norma Européia</b> DIN EN 11890-1)			748 - 752g/L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da <b>Norma Internacional</b> ASTM D 3960-05)			748 - 752g/L	
Sólidos/Peso - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)			16 - 20%	
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)			4 - 10%	
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)			0,89 - 0,93 g/cm3	
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)			48 meses	
DADOS DE APLICAÇÃO				
<div>Diluição</div> <div></div> <div>Pronto para uso</div>	<div>Acabamento</div> <div></div> <div>Brilhante</div>	<div>Embalagem/ Rendimento (m²/demão)</div> <div></div> <div>Lata (5 L): até 50 m² (18 L): até 180 m²</div> <div>Lata</div>	<div>Ambiente</div> <div></div> <div>Exterior e Interiores</div>	<div>Nº de demãos e Secagem</div> <div></div> <div>2 a 3 demãos Entre demãos: 6 horas Circulação de pessoas: 48 horas Circulação de veículos: 120 horas</div>
Ferramentas	<div></div> <div>Rolo de lã para epóxi, pincel, trincha ou brocha.</div>			
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
OBSERVAÇÕES				
*Sobre tinta Suvinil Piso: Aguardar 72 horas antes de aplicar Suvinil Telhas, Pedras & Tijolos.				
**Comprovado por meio de testes internos de intemperismo.				
PRECAUÇÕES				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.				
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274				
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110				
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do <b>SAC Suvinil – 08000117558</b>				
<b>BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900</b>				
<b>Químico Responsável - Célia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região</b>				
Revisão: Setembro_2019	Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.			