

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

página: 1/18

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**
(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

1. Identificação do produto e da empresa

SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)

Uso recomendado: Tintas

Empresa:

BASF S.A.

Av. Nações Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL

Telefone: +55 11 2039-2273

Número de fax: +55 11 2039-3131

Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:

Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:



Palavra de advertência:

Perigo

Indicações de perigo:

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação à pele.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H222	Aerossol extremamente inflamável.
H373	Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H229	Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
H313	Pode ser nocivo em contato com a pele.
H351	Suspeito de provocar câncer.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P251	Não perfure ou queime, mesmo após o uso.
P280	Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.
P264	Lave cuidadosamente após o manuseio.
P271	Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P211	Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
P260	Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P273	Evite a liberação para o meio ambiente.
P261	Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e entendido todas as precauções de segurança.
P281	Usar o equipamento de proteção individual exigido.

Indicações de precaução (Reação):

P312	Caso sinta, indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P302 + P352	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.
P362 + P364	Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente .
P321	Tratamento específico (veja... neste rótulo).
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P314	Em caso de mal-estar, consulte um médico.
P308 + P313	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

Indicações de precaução (Armazenamento):

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

P410 + P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C.
 P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
 P405 Armazene em local fechado à chave.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:

| Pode causar reação alérgica. Contém: METACRILATO DE BUTILO

Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Rotulagem conforme Diretiva 1999/45/CE

Símbolo (s) de perigo

Xn Nocivo.
 F+ Extremamente inflamável.

Frases R

R20/21 Nocivo por inalação e se atingir a pele.
 R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.
 R48/20 Nocivo: Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.
 R52/53 Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nocivos a longo prazo no ambiente aquático.

Frases S

S23 Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).
 S38 Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.
 S51 Utilizar somente em locais bem ventilados.
 S61 Evitar a emissão para o ambiente. Consultar instruções específicas/fichas de segurança.
 S36/37 Usar vestuário de proteção e luvas adequadas.

Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: 1,2,4-TRIMETILBENZENO, XILENO, NAFTA DE PETRÓLEO

Recipiente está sob pressão. Proteger contra radiação solar e temperaturas acima de 50 °C. Após uso não deve ser aberto bruscamente ou queimado. Não vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Manter fora do alcance das crianças.

Classificação da substância ou mistura

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2

Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 2A

Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório)

Toxicidade em órgãos específicos (exposição repetida): Cat. 2

Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2

Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3

Aerossóis inflamáveis: Cat. 1

Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)

Carcinogenicidade: Cat. 2

Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Possíveis Perigos:

Nocivo.

Extremamente inflamável.

Nocivo por inalação e se atingir a pele.

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

Nocivo: Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nocivos a longo prazo no ambiente aquático.

Recipiente está sob pressão. Proteger contra radiação solar e temperaturas acima de 50 °C. Após uso não deve ser aberto bruscamente ou queimado.

Outros perigos

3. Composição e informações sobre os ingredientes**Mistura**Caracterização química

resina acrílica, silicones modificados, solvente orgânico, pigmento

Ingredientes perigosos (GHS)

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

acetona

conteúdo (m/m): $\geq 10\%$ - $< 12,5\%$

%

número-CAS: 67-64-1

Número CE: 200-662-2

Número INDEX: 606-001-00-8

Flam. Liq.: Cat. 2

Eye Dam./Irrit.: Cat. 2A

STOT SE: Cat. 3 (sonolência e vertigens)

H225, H319, H336

1,2,4-trimetilbenzeno

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

	<p>conteúdo (m/m): $\geq 2\%$ - $< 2,5\%$</p> <p>número-CAS: 95-63-6</p> <p>Número CE: 202-436-9</p> <p>Número INDEX: 601-043-00-3</p>	<p>Flam. Liq.: Cat. 3</p> <p>Acute Tox.: Cat. 4 (Inalação-vapor)</p> <p>Acute Tox.: Cat. 5 (oral)</p> <p>Skin Corr./Irrit.: Cat. 2</p> <p>Eye Dam./Irrit.: Cat. 2A</p> <p>STOT SE: Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório)</p> <p>Aquatic Acute: Cat. 2</p> <p>Aquatic Chronic: Cat. 2</p> <p>H226, H319, H315, H332, H303, H335, H401, H411</p>
n-butil metacrilato	<p>conteúdo (m/m): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$</p> <p>número-CAS: 97-88-1</p> <p>Número CE: 202-615-1</p> <p>Número INDEX: 607-033-00-5</p>	<p>Flam. Liq.: Cat. 3</p> <p>Skin Corr./Irrit.: Cat. 2</p> <p>Eye Dam./Irrit.: Cat. 2A</p> <p>Skin Sens.: Cat. 1B</p> <p>STOT SE: Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório)</p> <p>H226, H319, H315, H317, H335</p>
etilbenzeno	<p>conteúdo (m/m): $\geq 3\%$ - $< 5\%$</p> <p>número-CAS: 100-41-4</p> <p>Número CE: 202-849-4</p> <p>Número INDEX: 601-023-00-4</p>	<p>Asp. Tox.: Cat. 1</p> <p>Flam. Liq.: Cat. 2</p> <p>Acute Tox.: Cat. 4 (Inalação-vapor)</p> <p>Acute Tox.: Cat. 5 (oral)</p> <p>STOT RE (Aparelho auditivo): Cat. 2</p> <p>Aquatic Acute: Cat. 2</p> <p>Aquatic Chronic: Cat. 3</p> <p>H225, H332, H303, H304, H373, H412, H401</p>
xileno	<p>conteúdo (m/m): $\geq 15\%$ - $< 20\%$</p> <p>número-CAS: 1330-20-7</p> <p>Número CE: 215-535-7</p> <p>Número INDEX: 601-022-00-9</p>	<p>Asp. Tox.: Cat. 1</p> <p>Flam. Liq.: Cat. 3</p> <p>Acute Tox.: Cat. 5 (Inalação-vapor)</p> <p>Acute Tox.: Cat. 5 (oral)</p> <p>Skin Corr./Irrit.: Cat. 2</p> <p>Eye Dam./Irrit.: Cat. 2B</p> <p>STOT SE: Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório)</p> <p>STOT RE (Sistema nervoso central, Fígado, Rim): Cat. 2</p> <p>Aquatic Acute: Cat. 2</p> <p>Aquatic Chronic: Cat. 3</p> <p>H226, H320, H315, H333, H303, H304, H335, H373, H412, H401</p>

Solvente de nafta (petróleo), aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

conteúdo (m/m): $\geq 3\%$ - $< 5\%$	Asp. Tox.: Cat. 1
número-CAS: 64742-95-6	Flam. Liq.: Cat. 1
Número CE: 265-199-0	Skin Corr./Irrit.: Cat. 2
	STOT SE: Cat. 3 (sonolência e vertigens)
	Aquatic Acute: Cat. 2
	Aquatic Chronic: Cat. 2
	H224, H315, H304, H336, H401, H411

| destilados leves (petróleo), hidrotratado leve, ponto de fulgor $< 55^{\circ}\text{C}$

conteúdo (m/m): $\geq 3\%$ - $< 5\%$	Asp. Tox.: Cat. 1
número-CAS: 64742-47-8	Flam. Liq.: Cat. 3
Número CE: 265-149-8	Aquatic Chronic: Cat. 2
	Aquatic Acute: Cat. 2
	H411, H226, H304

Componentes perigosos

De acordo com a Norma 1999/45/EC

acetona

conteúdo (m/m): $\geq 10\%$ - $< 12,5\%$
 número-CAS: 67-64-1
 Número CE: 200-662-2
 Número INDEX: 606-001-00-8
 Símbolo (s) de perigo: F, Xi
 Frases R: 11, 36, 66, 67

1,2,4-trimetilbenzeno

conteúdo (m/m): $\geq 2\%$ - $< 2,5\%$
 número-CAS: 95-63-6
 Número CE: 202-436-9
 Número INDEX: 601-043-00-3
 Símbolo (s) de perigo: Xn, N
 Frases R: 10, 20, 36/37/38, 51/53

n-butil metacrilato

conteúdo (m/m): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$
 número-CAS: 97-88-1
 Número CE: 202-615-1
 Número INDEX: 607-033-00-5
 Símbolo (s) de perigo: Xi
 Frases R: 10, 36/37/38, 43

etilbenzeno

conteúdo (m/m): $\geq 3\%$ - $< 5\%$
 número-CAS: 100-41-4
 Número CE: 202-849-4
 Número INDEX: 601-023-00-4
 Símbolo (s) de perigo: F, Xn
 Frases R: 11, 20, 48/20, 65

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

xileno

conteúdo (m/m): $\geq 15\%$ - $< 20\%$

número-CAS: 1330-20-7

Número CE: 215-535-7

Número INDEX: 601-022-00-9

Símbolo (s) de perigo: Xn, Xi

Frases R: 10, 20/21, 48/20, 65, 36/38

Solvente de nafta (petróleo), aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição

conteúdo (m/m): $\geq 3\%$ - $< 5\%$

número-CAS: 64742-95-6

Número CE: 265-199-0

Símbolo (s) de perigo: Xn, N

Frases R: 65, 66, 67, 12, 38, 51/53

destilados leves (petróleo), hidrotratado leve, ponto de fulgor $< 55^{\circ}\text{C}$

conteúdo (m/m): $\geq 3\%$ - $< 5\%$

número-CAS: 64742-47-8

Número CE: 265-149-8

Símbolo (s) de perigo: Xn, N

Frases R: 10, 51/53, 65

Caso se mencionem substâncias perigosas, no capítulo 16 encontram-se textos detalhados dos símbolos de perigo e das frases R.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:

Em caso de dúvida, ou quando os sintomas persistirem, procurar um médico. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Após inalação:

Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Manter o paciente aquecido e em repouso. Caso a respiração esteja irregular ou parada, efetuar respiração artificial. Consultar um médico. Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.

Após contato com a pele:

Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com sabão e água e enxaguar com bastante água. Não utilizar solventes ou diluentes.

Após contato com os olhos:

As lentes de contato devem ser removidas. Manter as pálpebras abertas e lavar abundantemente com água fresca e limpa, ou com uma solução especial para a lavagem dos olhos. Consultar um médico.

Após ingestão:

Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente um médico. Manter a vítima em repouso. Não provocar vômitos.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:

Espuma (resistente ao álcool), dióxido de carbono, pó, água pulverizada. Evitar que a água de extinção seja drenada para o esgoto ou atinja qualquer curso de água.

Meios de extinção não apropriados:

jato de água

Perigos específicos:

Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalação dos produtos da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde. Resfriar os recipientes expostos ao fogo com água. Pode ocorrer decomposição, aumento de pressão ou estouro dos recipientes.

Indicações adicionais:

Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incêndio.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:

Um equipamento de proteção respiratória adequado pode ser requerido.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:

Evitar que atinja a pele e os olhos. Manter afastado de fontes de ignição. Indicações sobre o manuseio do produto encontram-se nos capítulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de Segurança. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização. Garantir ventilação adequada. Não inalar os vapores.

Precauções ao meio ambiente:

Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local.

Métodos de limpeza:

Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior eliminação de acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente, e evitar a utilização de solventes.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:

Deverão ser considerados os valores limites de exposição no local de trabalho específicos ao país, relativos aos produtos mencionados no capítulo "Composição e informações sobre os ingredientes". Assegurar ventilação adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustão local e boa

extração geral. Caso isso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo dos valores limite no local de trabalho, deverá ser usado um equipamento de proteção respiratória autorizado para esse fim.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:

Evitar que atinja a pele e os olhos. Evitar a inalação de pó de polimento. Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação. Para o equipamento de proteção pessoal, ver seção 8. Observar a legislação sobre segurança e proteção. Manter os recipientes sempre secos e bem fechados e em locais frescos e bem ventilados. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização. Não utilizar ferramentas que produzam centelhas.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Consulte as Fichas de Informações Técnicas para informações mais detalhadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Observar as indicações contidas no rótulo. Armazenar em ambiente seco, bem ventilado. Proteger da ação direta do sol. Manter afastado de fontes de ignição. Manter afastado do calor.

Produtos e materiais incompatíveis:

Manter afastados de agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

67-64-1: acetona

Valor TWA 250 ppm (ACGIH)

Valor STEL 500 ppm (ACGIH)

Valor TWA 1.870 mg/m³ ; 780 ppm (NR15)

Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

74-98-6: propano

(ACGIH)

Incluído na listagem regulamentadora mas sem dados - ver texto completo da regulamentação para mais detalhes

(NR15)

Incluído na listagem regulamentadora mas sem dados - ver texto completo da regulamentação para mais detalhes

95-63-6: 1,2,4-trimetilbenzeno

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

	Valor TWA 25 ppm (ACGIH)
	Valor TWA 25 ppm (NR15)
	Fonte de valor limite: ACGIH
100-41-4: etilbenzeno	
	Valor TWA 20 ppm (ACGIH)
	Valor TWA 340 mg/m ³ ; 78 ppm (NR15)
	Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11
106-97-8: butano	
	Valor STEL 1.000 ppm (ACGIH)
	Valor TWA 1.090 mg/m ³ ; 470 ppm (NR15)
	Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11
1330-20-7: xileno	
	Valor TWA 100 ppm (ACGIH)
	Valor STEL 150 ppm (ACGIH)
	Valor TWA 340 mg/m ³ ; 78 ppm (NR15)
	Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11
7429-90-5: Alumínio em pó (estabilizado)	
	Valor TWA 1 mg/m ³ (ACGIH)
	Fração respirável
	Valor TWA 1 mg/m ³ (NR15)
	Fonte de valor limite: ACGIH
	Fração respirável
64742-47-8: destilados leves (petróleo), hidrotratado leve, ponto de fulgor < 55°C	

Valor TWA 200 mg/m3 (ACGIH)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Aplicação restrita às condições onde haja uma exposição insignificante ao aerosol.
Não-aerosol

Efeito sobre a pele (ACGIH)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
A substância pode ser absorvida pela pele.
Não-aerosol

Valor TWA 200 mg/m3 (NR15)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Aplicação restrita às condições onde haja uma exposição insignificante ao aerosol.
Não-aerosol

Efeito sobre a pele (NR15)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
A substância pode ser absorvida pela pele.
Não-aerosol

Equipamento de proteção individual

Proteção respiratória:

Não é necessário proteger as vias respiratórias. Colaboradores expostos a concentrações acima dos limites de exposição ocupacional devem, utilizar proteção respiratória adequada. O lixamento a seco, o corte e/ou a soldagem autógenos da película de tinta curada, podem provocar a formação de poeiras e/ou de fumos perigosos. Se possível, utilizar o lixamento a úmido. Se, ainda que exista no local um sistema de exaustão, não for possível evitar a exposição, então será indispensável usar um aparelho de proteção respiratória adequado. Em caso de contato com aerossóis, usar meia máscara facial de proteção respiratória A1P2.

Proteção das mãos:

Para mais informações sobre o tempo de penetração, favor consultar o fabricante da luva. Dados provenientes de informações dos fabricantes de luvas, dos fabricantes de matérias primas ou de informações literárias sobre as substâncias contidas no produto. As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho (por exemplo: resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas, etc.). Seguir as instruções e informações fornecidas pelo fabricante sobre a utilização, armazenagem, manutenção e substituição das luvas. As luvas devem ser substituídas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais de desgaste. Para maior proteção, recomenda-se a utilização de um creme de barreira para proteção da pele. Usar luvas de proteção. Por exemplo: são adequadas as luvas de proteção contra agentes químicos certificadas conforme a norma EN 374 luvas de nitrilo - espessura do material: 1,25 mm

Proteção dos olhos:

Não é necessária a proteção dos olhos., É necessário em caso de perigo de contato com os olhos.

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

Proteção da pele e do corpo:

Proteção corporal não é requerida., Usar vestuário anti-estático e ignífugo à base de fibras naturais e / ou fibras sintéticas resistentes a temperaturas elevadas.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido
Forma:	sob pressão
Cor:	cinzento
Odor:	característico
Valor do pH:	não aplicável
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico	
Ponto de fusão:	Dados não disponíveis.
Intervalo de ebulição:	Dados não disponíveis.
Ponto de fulgor:	38 °C
Limite de explosividade inferior:	Dados não disponíveis.
Limite de explosividade superior:	Dados não disponíveis.
Decomposição térmica:	Dados não disponíveis.
Pressão de vapor:	Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar):	Dados não disponíveis.
Densidade:	0,96 g/cm3
Densidade relativa:	Dados não disponíveis.
Miscibilidade com água:	não miscível
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	Dados não disponíveis.
Temperatura de autoignição:	Dados não disponíveis.
Limiar de odor:	Dados não disponíveis.
Taxa de evaporação:	Dados não disponíveis.
Inflamabilidade:	Dados não disponíveis.
Viscosidade, dinâmica:	6,52 cm2/s
Tempo de escoamento:	60 s

(DIN 53211; 6 mm)

10. Estabilidade e reatividade

Instabilidade:

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

Reações perigosas:

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Materiais ou substâncias incompatíveis:

Manter afastado de materiais fortemente ácidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar reações exotérmicas.

A altas temperaturas poderão ser gerados produtos de decomposição perigosos, como p. ex. monóxido de carbono, dióxido de carbono, fumo e óxidos nítricos.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:

A inalação de concentrações de solventes superiores ao limite máximo de exposição no local de trabalho, poderá causar graves efeitos para a saúde, tais como: irritação das mucosas e no sistema respiratórios, danos nos rins e no fígado, bem como lesões no sistema nervoso central. Indícios e sintomas: dores de cabeça, tonturas, cansaço, debilidade muscular, sonolência e, em casos excepcionais, inconsciência. A inalação repetida ou continuada de concentrações de solventes acima do valor limite de exposição definido para o ar do local de trabalho pode provocar o aparecimento de perturbações prolongadas do sistema nervoso central, como a encefalopatia crônica tóxica, incluindo alterações do comportamento e falhas da memória. Os solventes podem causar alguns dos efeitos acima indicados por absorção cutânea. O contato repetido ou prolongado com o produto prejudica a secreção sebácea natural da pele e pode provocar dermatite de contato não alérgica e/ou absorção através da pele.

Após uma única inalação, praticamente não tóxico.

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:

Em contato com os olhos causa irritação. O contato com a pele causa irritações.

Respingos de solventes podem causar irritações nos olhos e efeitos reversíveis.

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:

Pode causar irritação nas vias respiratórias.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

A exposição repetida pode afetar órgãos específicos.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:

Não se espera qualquer risco de aspiração.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados. Tóxico para organismos aquáticos.

Não existem resultados experimentais para este produto. Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:

Dados não disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegradabilidade e eliminação (H₂O):

Biodegradabilidade das substâncias perigosas para o ambiente indicadas na seção "Composição e informações sobre os ingredientes":

Indicações para: destilados leves (petróleo), hidrotratado leve, ponto de fulgor < 55°C

Indicações para a eliminação:

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

61 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD, Guideline 301 F) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

58,6 % (28 Dias) (OECD, Guideline 301 F) (lodo ativado)

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: 1,2,4-trimetilbenzeno

Indicações para a eliminação:

< 20 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (aeróbio, Inóculo misto segundo requisitos MITI (OECD 301C))

Indicação bibliográfica.

Indicações para: etilbenzeno

Indicações para a eliminação:

70 - 80 % TIC de Thlc (28 Dias) (ISO 14593) (aeróbio, lodo ativado) Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para: xileno

Indicações para a eliminação:

87,8 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD, Guideline 301 F) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, não adaptado)

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: Solvente de nafta (petróleo), aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição

Indicações para a eliminação:

77 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, não adaptado)

96 % formação de CO₂ do valor teórico (28 Dias) (ISO 14593) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, adaptado)

Bioacumulação

Potencial de bioacumulação:

Dados não disponíveis.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição

Produto: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Restos de produtos: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Embalagem usada:

Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto.

Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais.

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviário

Classe de Risco:	2.1
Número ONU:	UN 1950
Rótulo de Risco:	2.1
Número de Risco:	23
Nome apropriado para embarque:	AEROSSÓIS

Ferrovário

Classe de Risco:	2.1
Número ONU:	UN 1950
Rótulo de Risco:	2.1
Número de Risco:	23
Nome apropriado para embarque:	AEROSSÓIS

Transporte Fluvial

Classe de Risco:	2.1
Número ONU:	UN 1950
Rótulo de Risco:	2.1
Número de Risco:	23
Nome apropriado para embarque:	AEROSSÓIS

Transporte Marítimo

IMDG

Classe de Risco:	2.1
Número ONU:	1950
Rótulo de Risco:	2.1
Poluente Marinho:	NÃO
Nome apropriado para embarque:	AEROSSÓIS

Sea transport

IMDG

Hazard class:	2.1
UN Number:	1950
Hazard label:	2.1
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	AEROSOLS

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	2.1
Número ONU:	1950
Rótulo de Risco:	2.1
Nome apropriado para embarque:	AEROSOLS, FLAMMABLE

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	2.1
UN Number:	1950
Hazard label:	2.1
Proper shipping name:	AEROSOLS, FLAMMABLE

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) gerada de acordo com os critérios da NBR14725-2.

16. Outras informações

No caso de misturas, observar as fichas de segurança de todos os componentes. Reservado exclusivamente a usos profissionais.

Informação detalhada das frases R e dos símbolos de perigo indicados no capítulo "Composição/ indicações sobre os componentes":

F	Facilmente inflamável.
Xi	Irritante.
Xn	Nocivo.
N	Perigoso para o ambiente.
11	Facilmente inflamável.
36	Irritante para os olhos.
66	Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.
67	Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.
10	Inflamável.
20	Nocivo por inalação.
36/37/38	Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.
51/53	Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
43	Pode causar sensibilização se atingir a pele.

BASF Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Data / revisada: 23.02.2018

Versão: 6.0

Produto: **SUVINIL SPRAY SUPERFÍCIES QUENTES FOSCO ALUMINIO (ALTA TEMPERATURA)**

(30594038/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 04.06.2018

48/20	Nocivo: Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.
65	Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.
20/21	Nocivo por inalação e se atingir a pele.
65	Também nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.
36/38	Irritante para os olhos e pele.
12	Extremamente inflamável.
38	Irritante para a pele.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.