


Produto	Suvinil Spray Sua Arte (MULTIUSO)		
Descrição	É uma tinta em aerossol, de alta qualidade e excelente acabamento.		
Indicação	Indicado para pinturas artísticas em geral, grafites, artesanatos, decorações, reparos e uso profissional.		
Cores	De acordo com catálogo de cores vigente.		
Principais Benefícios	Multissuperfícies. Seca ao toque em 30 minutos. Alta aderência.		










REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 14721	Tipo	Descrição	Função/Definição
		Não Aplicável.	Tinta em aerossol	Pinturas artísticas em geral, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina acrílica, solventes aromáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inerte (no Acetinado e Fosco), propanona e Butano/Propano.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br
Embalagem	400,0 ml
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	617 - 669 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	617 - 669 g/L
Sólidos/Peso - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	9 - 16 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	6 - 16 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,70 - 0,89 g/cm3
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem**
 Pronto para uso	 Brilhante, Acetinado e Fosco	 Tubo (400,0 ml): 1,2 m ² até 2m ²	 Exteriores* e Interiores	 2 a 3 demãos Ao toque: 30 min Entre demãos: 5 a 10 min Final: 24 horas. Testes mecânicos mínimo 72 horas.
Como aplicar:	 Agitar a embalagem antes e durante o uso.	 Aplicar a uma distância de 25 cm da superfície	 Aplicar com movimentos uniformes e constantes	 Após o uso, limpar a válvula virando a lata para baixo e pressionando até sair apenas gás.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

*Suvinil Spray Sua Arte Cobre e Dourado são indicados exclusivamente para interiores. Não aplicar em áreas de grande manuseio (Exemplo: fechadura, corre-mão, puxadores, etc.).
 **Secagem: o tempo de secagem poderá sofrer variações dependendo de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: temperatura e umidade do ambiente e absorção da superfície na qual Suvinil Spray Sua Arte será aplicado. Não aplicar o Suvinil Spray Sua Arte sobre superfícies plásticas, acrílicas, isopor, vinil, couro e tecidos emborrachados.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Não exponha a temperaturas superiores a 50°C; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
 Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Suvinil – 08000117558**

BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Célia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região

Revisão: Maio_2018

Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.